

# NC-1520

**TPV ECRAN TACTILE  
BEZEL-FREE 15"  
TECHNOLOGIE FANLESS.**

Le TPV NC-1520 associe une élégance rare à un design très soigné avec une technologie de pointe.

Un habillage intégral en aluminium moulé apporte au TPV NC-1520 robustesse et fiabilité.



# NC-1520

## SON STYLE RESOLUMENT ELEGANT

Des lignes élégantes, propres et soignées, le TPV NC-1520 est seulement d'une épaisseur de 5.5 cm. Sa finition avec une bordure en argent brossé confère au TPV NC-1520 une sensation exquise d'élégance, idéal pour l'image de marque de votre magasin qui exprime un sentiment de haut de gamme.

## SA CONCEPTION ERGONOMIQUE

Le TPV NC-1520 est conçu pour donner de la flexibilité et de la polyvalence pour un large éventail d'applications de point de ventes. Son mécanisme à double charnière breveté lui offre la hauteur et l'inclinaison idéales pour vous permettre de trouver rapidement une position confortable, possibilité de le poser sur un mat à la norme VESA. Le TPV NC-1520 est parfait quelque soit les environnements de vente.

## SA FIABILITE RECONNUE

L'écran tactile plat, répondant à la norme IP65, le TPV NC-1520 est spécialement conçu pour résister aux déversements d'eau et à la poussière tout en gardant sa fiabilité et sa robustesse dans des environnements les plus difficiles. Son écran tactile capacitif-projectif (PPCE) en option, cette technologie apporte une durabilité accrue.

## SA TECHNOLOGIE FANLESS

Le TPV NC-1520 est fabriqué en aluminium moulé, à la fois pour sa solidité que pour une dissipation thermique efficace. Equipé de la dernière technologie de processeurs, il parvient à une amélioration significative des performances et permet une faible consommation d'énergie, résultant d'une conception sans ventilateur, le FANLESS.

## Votre spécialiste régional

### Distributeur Exclusif France

Pour plus d'informations sur notre TPV NC-1520 et notre gamme complète.

### NCPI

107, rue de l'Aven  
34980 SAINT GELY DU FESC  
Tél.: 04.67.66.87.86  
Fax : 04.67.84.85.73  
E-mail : ncpi@ncpi.fr  
Site : www.ncpi.fr



## Principales caractéristiques matérielles

### Moniteur

15" LED écran tactile rétro-éclairé résistif IP65 (étanche eau & poussière)

### Processeur

NC-1520 J : Intel® Celeron™ J1900 2.0 GHz

NC-1520 S i3 : Intel® Core™ i3 2.4 GHz

NC-1520 S i5 : Intel® Core™ i5 2.7 GHz

### Mémoire

4 Go DDR3/DDR3L RAM - 2 slots

8 Go maxi (1520J) - 16 Go maxi (1520S)

### Stockage

Disque SSD 64 Go.

### I/O Connectique (suivant les modèles)

NC-1520J : 2 ports USB (2.0) - 2 ports USB (3.0)

NC-1520S : 3 ports USB (2.0) - 2 ports USB (3.0)

3 ports série RJ-45, 1 port HDMI

1 port Lan RJ-45, 1 port tiroir RJ-12, 1 port PS

1 port VGA, 1 port eSATA, 1 DC12V out, 1 DC24V in

### Système d'exploitation

Windows PosReady 7 Fr®

Windows 10 IoT Fr®

### Alimentation électrique

DC24V 120W externe power adapter.

AC90 to 264V full range.

### Extensions (option)

10"/15" Moniteur client LCD display

VFD/LCM Afficheur client

Identification : (MSR/Clé dallas/Clé ADDIMAT/RFID ou NFC)

WiFi - IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible

Lecteur Laser 1D/2D

### Dimensions (L\*I\*H)

360 x 230 x 300 mm

